

Kojerasia

## HW 050



### HW 050

#### Kojerasia

Tuotenumero: 92005001

E-numero: 1155008

Mitat: 68 x 68 x 50 mm

Levyseinille sopiva kojerasia, paloa levittämätöntä materiaalia, levypaksuuksille 1–40 mm, patentoiduilla yhdysnysillä jotka paikoillaan, mukana reikätyökalu, ruuviväli 60 mm

**Aukkoon Ø 68 mm, syvyys 50 mm, paikoillaan olevilla patentoiduilla yhdysnysillä**



## Tekniset tiedot

### Sähköiset ominaisuudet

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Nimellisjännite AC: | 400 V    |
| Kotelointiluokka:   | IP30     |
| UL Type Rating:     | ei tied. |

### Mitat

|              |       |
|--------------|-------|
| Leveys:      | 68 mm |
| Pituus:      | 68 mm |
| Korkeus:     | 50 mm |
| Sisäkorkeus: | 48 mm |

### Materiaalin ominaisuudet

|  |        |
|--|--------|
| Halogeeniton:  | ei     |
| Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:                        | HB     |
| Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan: | 850 °C |
| Teollisuuslaatu:                                       | ei     |

### Ympäristöolosuhteet

|   |         |
|---|---------|
| Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa: | - %     |
| Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa: | 50 %    |
| Ympäristön lämpötila min.:              | -25 °C  |
| Ympäristön lämpötila max.:              | 40 °C   |
| Ympäristön lämpötila 24h:               | 35 °C   |
| Asennuspaikka:                          | Sisällä |

### Materiaali

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Pohja-osan materiaali: | Muovi        |
| Kannen materiaali:     | Polypropeeni |

## Sertifikaatit

|                    |   |
|--------------------|---|
| Tarkastusmerkintä: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
|--------------------|---|

## Lisävarusteet

[97910501 - ES-10 - Rasiankiinnitysruuvi](#)

[97910601 - ES-18 - Rasiankiinnitysruuvi](#)

[97910701 - ES-25 - Rasiankiinnitysruuvi](#)