

Kulmayhde

ROK 20



ROK 20

Kulmayhde

Tuotenumero: 97042501

Mitat: 33 x 52,5 x 54 mm

Kulmayhde, Nimelliseristysjännite: 400V AC,
Halogeeniton, 30° lisäysten lukumäärä: 1

**30° sisään työnnettämistä varten putken
holkkiin (pieni) 97051801, M20, Tiiveysalue M20**



Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite AC:	400 V
Soveltuu:	Betonirakennus

Mitat

Leveys:	33 mm
Pituus:	52.5 mm
Korkeus:	54 mm

Materiaalin ominaisuudet

Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	HB
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	650 °C
Teollisuuslaatu:	ei

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	- %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polypropeeni
Kannen materiaali:	Polypropeeni

Lisävarusteet

[97911501 - DH 55 - kattokoukku](#)

[97911601 - DH 90 - kattokoukku](#)

[97911801 - DH 65 - kattokoukku](#)

[97924001 - NAS-AL - IBT lisätarvikkeet](#)

[97924201 - NA-AL - IBT lisätarvikkeet](#)

[97924301 - NA-AL/gl - IBT lisätarvikkeet](#)