

Kulmayhde

ROK 25



ROK 25

Kulmayhde

Tuotenumero: 97043001

Mitat: 48 x 76,5 x 71,5 mm

Kulmayhde, Nimelliseristysjännite: 400V AC,
Halogeeniton, 30° lisäysten lukumäärä: 1

**30°:n sisäke putken holkkiin (keskikokoinen)
97052301, M25, Tiiveysalue M25**



Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite AC:	400 V
Soveltuu:	Betonirakennus

Mitat

Leveys:	48 mm
Pituus:	76.5 mm
Korkeus:	71.5 mm

Materiaalin ominaisuudet

Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	HB
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	650 °C
Teollisuuslaatu:	ei

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	- %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polypropeeni
Kannen materiaali:	Polypropeeni

Lisävarusteet

[97911501 - DH 55 - kattokoukku](#)

[97911601 - DH 90 - kattokoukku](#)

[97911801 - DH 65 - kattokoukku](#)

[97924001 - NAS-AL - IBT lisätarvikkeet](#)

[97924201 - NA-AL - IBT lisätarvikkeet](#)

[97924301 - NA-AL/gl - IBT lisätarvikkeet](#)