

Putkinyssä

## ROP 40



### ROP 40

Putkinyssä

Tuotenumero: 97053701

Mitat: 49 x 64 x 45 mm

Putkinyssä, pohjaosalla eri halkaisijoiden putkien ottamiseksi, Nimellisieristysjännite: 400V AC, Halogeeniton

**Liimakiinnitys tai naulakiinnitys, Tiiveysalue M40, tuki spar-yhteensopiva**



## Tekniset tiedot

### Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite AC:	400 V
Soveltuu:	Betonirakennus

### Mitat

Leveys:	49 mm
Pituus:	64 mm
Korkeus:	45 mm

### Materiaalin ominaisuudet

Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	HB
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	650 °C
Teollisuuslaatu:	ei

### Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Liimakiinnitys tai naulakiinnitys
----------------	-----------------------------------

### Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	- %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C

### Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polypropeeni
Kannen materiaali:	Polypropeeni

## Lisävarusteet

[97924001 - NAS-AL - IBT lisätarvikkeet](#)

[97924201 - NA-AL - IBT lisätarvikkeet](#)

[97924301 - NA-AL/gl - IBT lisätarvikkeet](#)