

Kartiosuppilo

KOT 40



KOT 40

Kartiosuppilo

Tuotenumero: 97063701

Mitat: 71 x 71 x 114,9 mm

Kartiosuppilo, seinä-seinäliitäntöihin tai seinäkattoon siirtämiseen suurissa paneelirakenteissa sekä liitäntöihin nousuputkista (esim. puhelin-TV), joka soveltuu myös magneettikiinnitykseen ja vastakkaiseen muotiin, Nimelliseristysjännite: 400V AC, Halogeeniton

Magneetti- tai naulakiinnitys, Tiiveysalue M40, tuki spar-yhteensopiva



Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite AC:	400 V
Soveltuu:	Betonirakennus

Mitat

Leveys:	71 mm
Pituus:	71 mm
Korkeus:	114.9 mm

Materiaalin ominaisuudet

Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	HB
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	650 °C
Teollisuuslaatu:	ei

Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Magneetti- tai naulakiinnitys
----------------	-------------------------------

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	- %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polypropeeni
Kannen materiaali:	Polypropeeni

Lisävarusteet

[97924001 - NAS-AL - IBT lisätarvikkeet](#)

[97924201 - NA-AL - IBT lisätarvikkeet](#)

[97924301 - NA-AL/gl - IBT lisätarvikkeet](#)

[97953601 - STH-ELP - Täyttöpala](#)

[97957001 - STH 70 - Tukitanko](#)

[97959001 - STH 90 - Tukitanko](#)

[97960001 - STH 100 - Tukitanko](#)

[97961001 - STH 110 - Tukitanko](#)

[97963001 - STH 130 - Tukitanko](#)

[97964001 - STH 140 - Tukitanko](#)

[97965001 - STH 150 - Tukitanko](#)

[97967001 - STH 170 - Tukitanko](#)

[97969001 - STH 190 - Tukitanko](#)

[97973001 - STH 230 - Tukitanko](#)

[97974001 - STH 240 - Tukitanko](#)

[97979001 - STH 290 - Tukitanko](#)