

Ulostulokotelo

DAL 2

DAL 2

Ulostulokotelo

Tuotenumero: 97070601

Mitat: 49 x 171 x 35 mm

Ulostulokotelo, voidaan käyttää kattoulostulona suurella toleranssikompensaatiolla, Suojaluokiteltu IP00, Nimellisjännite: 400V AC, Halogeeniton

DAL 1 ja DAL 2 voidaan yhdistää vierekkäin ja toistensa taakse ilman työkaluja, Liimakiinnitys tai naulakiinnitys, Tiiveysalue M25



Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite AC:	400 V
Kotelointiluokka:	IP00
Soveltuu:	Betonirakennus
UL Type Rating:	ei tied.

Mitat

Leveys:	49 mm
Pituus:	171 mm
Korkeus:	35 mm

Materiaalin ominaisuudet

Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	HB
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	650 °C
Teollisuuslaatu:	ei

Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Liimakiinnitys tai naulakiinnitys
----------------	-----------------------------------

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	- %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polypropeeni
Kannen materiaali:	Polypropeeni

Lisävarusteet

[23162001 - VST M20/or - Sulkutulppa](#)

[23162501 - VST M25/or - Sulkutulppa](#)

[97924001 - NAS-AL - IBT lisätarvikkeet](#)

[97924201 - NA-AL - IBT lisätarvikkeet](#)

[97924301 - NA-AL/gl - IBT lisätarvikkeet](#)