

Läpivientipakkaus

## ROK 20 S



### ROK 20 S

#### Läpivientipakkaus

Tuotenumero: 97072001

Mitat: 63 x 35 x 62 mm

Läpivientipakkaus, koostuu putkiholkista, jossa on alaosa ja putkikulma 30°, Nimelliseristysjännite: 400V AC, Halogeeniton, 30° lisäysten lukumäärä: 1

**3-osainen, Liimakiinnitys tai naulakiinnitys,  
Tiiveysalue M20, tuki spar-yhteensopiva**



## Tekniset tiedot

### Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite AC:	400 V
Soveltuu:	Betonirakennus

### Mitat

Leveys:	63 mm
Pituus:	35 mm
Korkeus:	62 mm

### Materiaalin ominaisuudet

Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	HB
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	650 °C
Teollisuuslaatu:	ei

### Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Liimakiinnitys tai naulakiinnitys
----------------	-----------------------------------

### Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	- %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C

### Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polypropeeni
Kannen materiaali:	Polypropeeni

## Lisävarusteet

[97911501 - DH 55 - kattokoukku](#)

[97911601 - DH 90 - kattokoukku](#)

[97911801 - DH 65 - kattokoukku](#)

[97924001 - NAS-AL - IBT lisätarvikkeet](#)

[97924201 - NA-AL - IBT lisätarvikkeet](#)

[97924301 - NA-AL/gl - IBT lisätarvikkeet](#)