kotelo

IBTronic XL H 185 F

IBTronic XL H 185 F

kotelo

Tuotenumero: 97660401
Mitat: 255 x 280 x 130 mm

kotelo, elementtirakenteeseen, VDE-testattujen valaisimien asennukseen DIN EN 60598 (VDE 0711) mukaisesti ja F- tai MM-tunniste, maksimiasennussyvyys LV-valaisimet: 105 mm, HV-valot: 110 mm, lampun teho max. 50W / LED 25W, lisäliitäntätilalla, (esim. elektronisen turvamuuntajan asennukseen max. 150 VA asti), Suojaluokiteltu IPX4, Nimelliseristysjännite: 400V AC, Halogeeniton

Ulost uloaukko: Fermacell®-kipsilevy, säädettävissä max. Ø 150 mm, 8 yhdistelmäputken läpivientiä 4 x M20, 4 x M25, integroitu putkitulppa ja vedonpoistaja putkille M20, M25, Liimakiinnitys tai naulakiinnitys, Integroidut putkisovittimet, Tiiveysalue M20 - M25

IPX4 B 400V AC

Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite AC:	400 V
Kotelointiluokka:	IPX4
Soveltuu:	Betonirakennus

Mitat

Leveys:	255 mm
Pituus:	280 mm
Korkeus:	130 mm
Paino:	0.845 kg

Materiaalin ominaisuudet

Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	HB
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	650 °C

Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Liimakiinnitys tai naulakiinnitys

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	- %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C

Sales Information

EAN:	4013902966486
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC000414

Sales Information

Tullitariffinumero:	39269097

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polypropeeni
Kannen materiaali:	Polypropeeni

Lisävarusteet

92512101 - HW LFR-120 - HW-reikäsaha

97980201 - FPD 185 - Fermacell-levy

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Puhelin: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Faksi: +49 (0) 23 55 / 892-299