

kotelo

IBTronic XL Drillbox E

IBTronic XL Drillbox E

kotelo

Tuotenumero: 97680102

Mitat: 255 x 280 x 92 mm

kotelo, elementtirakenteeseen, LV/HV/LED-valaisimien asennukseen, soveltuu myöhempään asennukseen 45-70 mm tehdaskattoihin Ø 82 mm:n sydänporauksella, VDE-hyväksytyjen valojen asennukseen DIN EN 60598 (VDE 0711) mukaisesti, sekä kuten F- tai MM-tunniste, max. asennuskorkeus LV-valot: 105 mm, HV-valot: 110 mm, lampun teho max. 50W Alu, lisäliitännättilalla, (esim. elektronisen turvamuuntajan asentamiseen max. 150 VA asti), Nimellisieristysjännite: 400V AC, Halogeeniton

Ulostuloaukko: Ø 76 mm, ORD (valojen ulkorengashalkaisija), min. Ø 85 mm, 8 yhdistelmäputken sisääntulokohtaa 4 x 16 mm, 4 x 19 mm integroitu putkitulppa ja vedonpoistaja putkille 16 mm, 19 mm, Tappikiinnitys elementtikattoon, Integroidut putkisovittimet, Tiiveysalue M16 - M19



Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite AC:	400 V
Soveltuu:	Betonirakennus

Värit

Kannen väri:	muut
--------------	------

Mitat

Leveys:	255 mm
Pituus:	280 mm
Korkeus:	92 mm

Materiaalin ominaisuudet

Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	HB
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	650 °C
Teollisuuslaatu:	ei

Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Tappikiinnitys elementtikattoon
----------------	---------------------------------

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	- %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polypropeeni
Kannen materiaali:	Polypropeeni

Lisävarusteet

[97980301 - LMK 76 - Valaisinasennuspakkaus](#)