kotelo

IBTronic XL Drillbox E

IBTronic XL Drillbox E

kotelo

Tuotenumero: 97680102
Mitat: 255 x 280 x 92 mm

kotelo, elementtirakenteeseen, LV/HV/LED-valaisimien asennukseen, soveltuu myöhempään asennukseen 45-70 mm tehdaskattoihin Ø 82 mm:n sydänporauksella, VDE-hyväksyttyjen valojen asennukseen DIN EN 60598 (VDE 0711) mukaisesti, sekä kuten F- tai MM-tunniste, max. asennuskorkeus LV-valot: 105 mm, HV-valot: 110 mm, lampun teho max. 50W Alu, lisäliitäntätilalla, (esim. elektronisen turvamuuntajan asentamiseen max. 150 VA asti), Nimelliseristysjännite: 400V AC, Halogeeniton

Ulostuloaukko: Ø 76 mm, ORD (valojen ulkorengashalkaisija), min. Ø 85 mm, 8 yhdistelmäputken sisääntulokohtaa 4 x 16 mm, 4 x 19 mm integroitu putkitulppa ja vedonpoistaja putkille 16 mm, 19 mm, Tappikiinnitys elementtikattoon, Integroidut putkisovittimet, Tiiveysalue M16 - M19

Luotu 12.10.2024. Kaikki lausunnot ilman takuuta. Pidätämme oikeuden tehdä parannuksia tekniikan kehitykseen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Puhelin: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Faksi: +49 (0) 23 55 / 892-299

Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite AC:	400 V
Soveltuu:	Betonirakennus

Värit

Kannen väri:	muut

Mitat

Leveys:	255 mm
Pituus:	280 mm
Korkeus:	92 mm
Paino:	0.464 kg

Materiaalin ominaisuudet

Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	HB
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	650 °C

Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Tappikiinnitys elementtikattoon

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	- %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C

Sales Information

EAN:	4013902967438
Packing Unit Code:	C62

Sales Information

ETIM Class:	EC000414
Tullitariffinumero:	39269097

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polypropeeni
Kannen materiaali:	Polypropeeni

Luotu 12.10.2024. Kaikki lausunnot ilman takuuta. Pidätämme oikeuden tehdä parannuksia tekniikan kehitykseen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Puhelin: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Faksi: +49 (0) 23 55 / 892-299

Lisävarusteet

97980301 - LMK 76 - Valaisinasennuspakkaus